

PUERTA FRIGORÍFICA CORREDERA INEMA



*Imagen referencial





Bajo consumo de energía



Mantenimiento fácil y rápido



Refrigerante Ecológico



Mayor volumen interno



Seguro



No requiere cuarto de máquinas



Flexibilidad de Diseño



Instalación rápida y sencilla



Temperaturas de 0° a -20 C°



Voltaje 220 Monofásico 50HZ,60HZ, multifrecuencia.

Desarrollado y construido con los más estándares de calidad

Puerta corredera Inema esta concebida para la construcción de cámaras frigoríficas de:

- Conservación (+0°C)
- Congelación (-30°C)
- Túneles de congelación

Sus características y robustez la hacen ser un producto de uso para los Frigoríficos, Industria de Alimento, Pesqueras, Supermercados, entre otros.

TERMINACIONES PUERTA ESTÁNDAR ACERO PREPINTADO BLANCO REGULAR POLIÉSTER.

Revestimientos opcionales:

- Acero inoxidable
- Acero food safe
- Acero Plastificado símil Inox
- Acero prepintado regular poliéster en colores

Consulte por nuestra carta de colores en acero prepintado.



OPCIONALES:

- Puerta Paso riel de varas (adaptada para faenadoras, industria cárnica).
- Puerta sanitaria incorporada a la hoja principal .
- Ventana termo panel para puerta de mt°.
- Cubre riel superior en aluminio.
- Cerradura con llave.

VENTAJAS

- Puerta Inema cumplen los más altos estándares de calidad para condiciones de refrigeración.
- Durabilidad, puerta monoblock., Cuenta con certificación Iso 9001.
- Aislación con poliuretano ecológico, libre de CFC.
- Consulte por aislación Pir como opcional (a confirmar).

APLICACIONES

- Frigoríficos
- Pesqueras
- Agroindustria
- Salas de proceso en general
- Cámaras de congelado y de media temperatura.

